

**Геометричні розміри та фізико-механічні характеристики
листів волокнистоцементних хвилястих типу
NT B1Y 1750x1130**

Найменування розміру	Номінальний розмір листа	Граничне відхилен.
Довжина L , мм	1750	±10
Ширина B , мм	1130	+10 -5
Товщина t , мм	5,8	+0,2 -0,3
Кількість хвиль	8	
Висота хвилі: Рядової h , мм	40	±2
що перекриває h1 , мм	40	+4 -5
що перекривається h2 , мм	32	+4 -6
Планкове навантаження руйнування, не менше	2500	
Момент згину, Н/м, не менше	40	
Густина, г/см ³ , не менше	1,4	
Водонепроникність, год, не менше	24	
Ударна в'язкість кГс*см/см ² , не менше	1,5	
Морозостійкість, циклів, не менше,	100	
Залишкова міцність, %, не менше	70	
<p>Гарантійний строк зберігання листів складає 24 місяці від дати виготовлення (згідно ДСТУ Б В.2.7-53:2014, EN 494:2004).</p> <p>Гарантійний строк експлуатації листів – не менше 10 років від дати виготовлення за дотримання правил улаштування (згідно ДСТУ Б В.2.7-53:2014)</p>		
<p>Маркування: на лицеву сторону листа по хвилі, що перекривається, повинне бути нанесено маркування, яке містить – назву підприємства-виробника, умовне позначення виробу (NT B1 1750 x 1130), номер партії. На кожній стопі листів зі сторони хвилі з маркуванням наноситься номер партії (праворуч) і номер стопи (ліворуч)</p>		